



Page:
Seite:
Sida: **B50-B68**

A (mm)

SVJB R/L 2020 K16-EB	27
SVJB R/L 2525 M16-EB	27
SWLC R/L 2020 K06-EB	13
SWLC R/L 2525 M08-EB	13
SVVB N 2020 K16-EB	36
SVVB N 2525 M16-EB	36
SVVC N 2020 K11-EB	27
SVVC N 2525 M11-EB	27
SVJC R/L 2020 K11-EB	23
SVJC R/L 2525 M11-EB	23
SDNC N 2020 K11-EB	23
SDNC N 2525 M11-EB	23

A (mm)

SCLC R/L 2020 K12-EB	12,5
SCLC R/L 2525 M12-EB	12,5
SDJC R/L 2020 K11-EB	16,5
SDJC R/L 2525 M11-EB	16,5



Page:
Seite:
Sida: **B84-B90**

A (mm)

A20Q-SDUC R/L 11-EB	
A25R-SDUC R/L 11-EB	
E10M-SDUC R/L 07-RAM	
E12Q-SDUC R/L 07-RAM	
E16R-SDUC R/L 07-RAM	
A20Q-SVUC R/L 11M-EB	
A25R-SVUC R/L 11M-EB	
E08K-SCFC R/L 06-RA	
E10M-SCFC R/L 06-RA	
E12Q-SCFC R/L 09-RA	
E16R-SCFC R/L 09-RA	
A20Q-SVQC R/L 11M-EB	
A25R-SVQC R/L 11M-EB	

A (mm)

A20Q-SCLC R/L 09M-EB	
A25R-SCLC R/L 09M-EB	
A20Q-SWLC R/L 06-EB	
A25R-SWLC R/L 08-EB	
E08K-SWLC R/L 04-RA	
E10M-SWLC R/L 04-RA	
E12Q-SWLC R/L 04-RA	
E16R-SWLC R/L 06-RA	

EB = Adapted for MIRCONA micro-lubrication system

E = Carbide shank
R = Cylindrical shank
A = Through coolant

EB = Für MIRCONA Minimalmengenschmiersystem angepasst

E = Hartmetallschaft
R = Cylindrisches Schaft
A = Innenkühlmittelzuführung

EB = Anpassad för MIRCONA minimal-smörjsystem

E = Hårdmetallskaft
R = Cylindriskt skaft
A = Invändig kylvätsketillförsel

All tool holders with S-clamping are delivered without shim.

Sämtliga verktygshalter med S-fästing werden ohne Unterlage geliefert.

Samtliga verktygshållare med S-fastspänning levereras utan underläggsplatta.